

# KBC 35

Trapano compatto con base magnetica per  
punte a corona fino a 35 mm  
Nr. ordine: 7 272 15 61 00 0

€ 1.309,00

Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Trapano compatto con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, estremamente piccolo e leggero, con rinvio angolare e dimensioni minime per l'impiego in spazi ristretti sia in officina che in cantiere.

- Estremamente piccolo e leggero per lavorare in spazi ristretti, anche in verticale e sopratesta, grazie all'altezza di 169 mm.
- Macchina estremamente resistente all'usura e duratura con avanzamento senza gioco dell'albero portautensile in un canotto, per forature su misura in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
- Motore ad alte prestazioni da 1100 W con numero di giri stabile e regolazione elettronica del numero di giri, rotazione a destra/sinistra per alte velocità di lavorazione in ogni tipo di applicazione come, ad esempio, foratura a corona, foratura con punte elicoidali, maschiatura e svasatura.
- Motore di foratura fisso per lavorazioni in spazi ristretti.
- Ingranaggi alti per un'ottima visuale in cantiere.
- Comandi salvaspazio su entrambi i lati mediante cricchetto.
- Facile posizionamento della macchina grazie a un peso di 7,5 kg.
- Sensore antiribaltamento.
- Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
- Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
- Regolazione elettronica del numero di giri.
- Lubrorefrigerazione interna mediante pompa a mano.
- Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".



# KBC 35

Trapano compatto con base magnetica per punta a corona fino a 35 mm

Nr. ordine: 7 272 15 61 00 0

## Dati tecnici

Potenza nominale assorbita	1 100 W
Potenza resa	550 W
Nr. giri sotto carico	130 - 520 1/min
Punta ad elica Ø max.	16 mm
Profondità di foratura max. con corona	35 mm
Maschiatura	M 12
Svasatura max. Ø	32 mm
Punta a corona, Ø max.	35 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
Attacco fresa a corona	3/4 in Weldon
Ingombro angolare	33 mm
Altezza	169 mm
Corsa	46 mm
Forza di tenuta magnetica	10 000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 mt
Peso EPTA	7,50 kg
Elettrico	X

## Compreso nel prezzo:

1 cricchetto da 3/8"
1 prolunga arresto di profondità da 3/8"
1 pompa per refrigerante
1 cinghia di fissaggio
1 gancio per trucioli
1 perni di centraggio
1 griglia di protezione
1 impugnatura supplementare
2 chiavi a brugola da 5 e 8 mm
2 chiavi a brugola con impugnatura a T da 5 e 8 mm
1 valigetta