



## MASCHERE OPTOELETTRONICHE EUROLUX 4500



**PULSANTE ESTERNO PER LA REGOLAZIONE DEL GRINDING**

**GARANZIA 2 ANNI**

**EN 175  
EN 379**

### A cosa servono?

Per proteggere gli occhi e il viso dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse. Adatte a tutti i procedimenti di saldatura: mig-mag, elettrodo e filo.

### Cosa proponiamo?

#### EUROLUX ADVANCE 4500

Caratteristiche: > Campo visivo extra-large (5.820 mmq per un comfort ottimale dell'operatore); > 4 sensori ottici indipendenti; > Rapidità di reazione (0,05 ms di velocità di reazione grazie ad una alimentazione mista di celle solari e batterie al litio); > Garanzia 2 anni; > Regolazione sensibilità; > Regolazione del parametro di ritardo; > peso 510 gr.; > Realizzate in nylon 66 resistente fino a 200° C; > Cassette digitali; > Pulsante esterno per il grinding; > Il modello 4500 ha il track system e l'x-mode.

**Track System:** fornisce informazioni utili (ora corrente, temperatura, allarme, tempo totale di utilizzo).  
**X-Mode:** permette di saldare in condizioni estreme (arco non perfettamente visibile, o con correnti di saldatura molto basse).



	ADVANCE 4500
CLASSE OTTICA	1 / 1 / 1 / 2
TEMPO DI OSCURAMENTO	0,05 ms
TEMPO DI RITORNO ALLO STATO CHIARO	10 posizioni digitali
REGOLAZIONE SENSIBILITÀ	10 posizioni digitali
SENSORI OTTICI	4 sensori ottici indipendenti + sensibilità elettromagnetica pos. "X"
CAMPO VISIVO	97 x 60 mm
DIN ALLO STATO CHIARO	Indice 4
DIN ALLO STRO OSCURATO	Regolazione digitale da DIN 9 a 13
MODALITÀ MOLATURA ESTERNA	Si - DIN 4
PROTEZIONE PERMANENTE UV / IR	Si
TIPO DI BATTERIE	Lithium CR2450 3 Volt
CELLULA SOLARE	Si
TEMPERATURA ESERCIZIO	Da 5°C a +55°C
TEMPERATURA STOCCAGGIO	Da -30°C a +70°C
NORME EUROPEE PROTEZIONE OCCHI	CE EN 379
CASSETTA DIGITALE	Si

EUROLUX ADVANCE 4500 - Adatta per saldatura MIG, Elettrodo e TIG  
Peso 510 gr. - Protezione DIN 9-13 variabile

Codice

**W000372465**

PARTI DI RICAMBIO	Codice
Guarnizione supporto vetro esterno	<b>W000261992</b>
Vetro protezione esterno misure (114x137)	<b>W000261993</b>
Vetro protezione interno misure (106x63)	<b>W000261994</b>
Supporto vetro esterno	<b>W000261995</b>

PARTI DI RICAMBIO	Codice
Pulsante supporto	<b>W000261996</b>
Poggiatesta + Kit regolazione poggiatesta	<b>W000373091</b>
Fascetta antisudore	<b>W000261999</b>
Filtro optoelettronico Eurolux 4500	<b>W000372462</b>