

La gamma PRESTO FORCE è la nostra ultima generazione di generatori a tecnologia inverter a basso consumo energetico e alto ciclo di lavoro: uno strumento ideale per i manutentori e tutti i professionisti, per applicazioni industriali o sui cantieri di costruzione/cantieri navali.

Caratteristiche generali

- Eccezionali prestazioni: alto ciclo di lavoro a 40°C.
- Compatibile con motogeneratori: utilizzabile con cavi di prolunga primari fino a 70 m.
- Multifunzione: MMA (esclusi cellulosici) e TIG-LIFT.
- Eccezionale controllo dell'arco: un microcontroller gestisce il procedimento di saldatura.
- Conforme alla norma EN 61000-3-2: riduzione dei disturbi introdotti nella rete
- Basso consumo energetico: assorbe solo 16 A di corrente.



Caratteristiche tecniche

PRESTO 185 FORCE	
Alimentazione primaria	230V +/- 20% 50/60Hz
Consumo effettivo primario	15 A
Consumo massimo primario	25 A
Tensione a vuoto	48,4 V
Gamma corrente secondaria	10 - 180 A
Rapporto di intermittenza al 35%	180 A @ 20%
Rapporto di intermittenza al 60%	140 A
Rapporto di intermittenza al 100%	120 A
Controllo connessione	9 mm
Diametro fili utilizzabili	1,6 - 4 mm
Indice di protezione	IP 23S
Classe di protezione	H
Equipment free field #1	Max. absorbed power: 5,6 KW
Dimensioni (LxH) mm	162 X 265 X 385 mm
Peso kg	6
Normative	EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12

» Codice articolo [JDE]

W000385256 - PRESTO 185 FORCE

» Opzioni

W000375730 - UNIVERSAL TROLLEY

» Attrezzatura associata

W000260683 - KIT ARCO WELDLINE 25C25+

» Prodotto associato

W000260683 - KIT ARCO WELDLINE 25C25+

» Ambiente & protezione

W000276910 - CHAMELEON V0
W000382261 - COPPIA DI GUANTI STOPCALOR +