

TECHNICAL DATA SHEET: CLINOX POWER



	CLINOX POWER
Voltage <i>Voltaggio /Voltage/Voltaje/Spannung</i>	220/240 V
Frequency <i>Frequenza/Frequence/Frecuencia/Frequenz</i>	50/60 Hz
Power <i>Potenza/Poissance/Potencia/Strom</i>	900 W
Voltage output <i>Voltaggio in uscita/Voltage electrode/ Voltage electrode/Spannung auf spitz</i>	10/30 V AC/DC
Insulation class <i>Classe di isolamento/Classe d'isolation/ Clase de aislamiento/Isolierung</i>	IP20
Tank capacity <i>Capacità della tanica/Capacité du réservoir/Capacidad del tanque/Aufnahmefähigkeit</i>	1,8 L
Weight <i>Peso/Poids/Peso/Gewicht</i>	20 kg
Dimensions <i>Dimensioni/Dimensions/Dimensiones/ Maße</i>	230x315x545 mm
Ground cable length <i>Lunghezza del cavo di massa/Longueur du cable de la torche/Largo del cable de masa/Lange erogkabel</i>	3 mt
Torch cable length <i>Lunghezza del cavo di massa/Longueur du cable de la torche/Largo del cable de masa/Lange erogkabel</i>	4,8 mt
Torch <i>Torcia/Torche/Antorcha/Brenner</i>	Blowing
Motor <i>Motore/Moteur/Motor/Motor</i>	NO
Pump regulation <i>Regolazione pompa/Reglage de la pompe/Bomba regulation/Pumpe regulierung</i>	YES
Voltage regulation <i>Regolazione del voltaggio/Reglage du voltage/Voltage regulacion/Spannung regulierung</i>	Automatic
Current regulation <i>Regolazione della corrente/Reglage courant/Corriente regulation/Strom regulierung</i>	0 ÷ 30 Amp. 4 Positions
Brush <i>Pennello/Pinceau/Pincel/Pinsel</i>	Power Brush
Cleaning <i>Decapaggio/Decapage/Decapado/Beizen</i>	AC - 30V
Polishing <i>Lucidatura/Polissage/Pulido/Polierung</i>	DC - 20V
Marking <i>Marcatuta/Marquage/Marcado/Markierung</i>	AC - Black - 12V DC - White - 12V

NITTY-GRITTY SRL

Via dei Marmorari 36
41057 Spilamberto (MO)
T. 059 785210
F. 0597861612
VAT IT 02316620364