

**bester**®  
by Lincoln Electric

# NEW BESTER 215MP

- Multiprocesso, design compatto, carrellata, monofase 230V.
- Processi di saldatura: MIG-MAG/MMA/TIG Lift.
- Semplice e intuitiva – Interfaccia utente con controlli a icone, display di serie.
- Cambio polarità, induttanza elettronica per MIG/MAG e Arc Force per elettrodo.
- Attacco centralizzato Euro, torcia MIG/MAG di serie.

**INCLUDE:**  
Torcia MIG / MAG (4M)  
Cavo di massa (3m)



**VRS**  
GROUP

VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS





# NEW

**bester**<sup>®</sup>  
by Lincoln Electric



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS

## Bester 215MP

INVERTER MULTI-PROCESSO

Codice	B18260-1
EAN Codice	5907709576834
Processi di saldatura	MIG/MAG/MMA/TIG Lift
Tecnologia	Inverter
Tensione alimentazione	230 V ± 15% 1Ph
MIG range	30-200A
Ciclo di lavoro MIG	200A@10%
MMA range	15-180A
Ciclo di lavoro MMA	180A@15%
Innesco TIG	Lift
TIG range	15-180A
Ciclo di lavoro TIG	180A@25%
Diametro massimo bobina	diam.300mm
Diametro filo	0.6-1.1
Arc Force (MMA)	Si
Anti-sticking (MMA)	Si
Induttanza elettronica(MIG)	Si
Display digitale	Si
Protezione sovratensione	Si
Motogeneratore compatibile	Si
Cambio polarità	Si
Anni garanzia	2
Cavo di alimentazione	2m
Presca schuko	16A
Torcia	4m
Cavo di massa	3m
Peso	29 kg
Dimensioni HxLxP	686 x 375 x 765

### TENSIONE – ALIMENTAZIONE MONOFASE

Tensione alimentazione 1Ph / Frequenza	Motogeneratore (raccomandato)	Corrente massima assorbita
230 V ± 15% 50/60 Hz	>10 kVA	16A

### Dati secondario - DC

Processo	Duty Cycle <sup>(1)</sup>	Corrente	Tensione
MIG	10%	200A	24V
	60%	115A	19.8V
	100%	90A	18.5V
MMA	15%	180A	27.2V
	60%	95A	23.8V
	100%	75A	23.0V
TIG	25%	180A	17.2V
	60%	120A	14.8V
	100%	90A	13.6V

Ciclo di lavoro a 40°C

### Dati secondario -DC

Processo	Tensione a vuoto	Range di corrente	Range di tensione
MIG	90V	30A ÷ 200A	15.5V ÷ 24V
MMA	90V	15A ÷ 180A	20.6V ÷ 27.2V
TIG	90V	15A ÷ 180A	10.6V ÷ 17.2V

### CONSUMABILI RACCOMANDATI

Bester 6013    Bester 6012    Bester 7018    Bester Inox    Bester Cast    Bester 55

Tipo	Filo	Rutile	Rutile-cellulosico	Basico	Acciaio inox 308	Ghisa	Riporti duri
Diametro disponibile	0.6 0.8 1.0	2.5x350 3.2x350	2.5x350 3.2x350	2.5x350 3.2x350 4.0x350	2.0x300 2.5x350 3.2x350	2.5x300 3.2x350	3.2x350 4.0x350
Bobina 15 kg Bester SG2	✓						
Confezione standard (5kg)		✓	✓	✓			
Confezione media (1,9kg)		✓	✓	✓			
Confezione piccola (0,5kg)		✓	✓	✓			✓
Blister (5/10pz)					✓	✓	

