

MKAS 355

Troncatrice

Tagli precisi realizzati in modo rapido e sicuro con la troncatrice per metallo.

717,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 236 54 60 00 0



Dettagli

- > Fino al 100% senza scintille: taglio a freddo per una lavorazione sicura senza polvere.
- > Taglio rapido e preciso: massima velocità di lavorazione con minima finitura.
- > Utilizzo in numerose applicazioni: la giusta lama da taglio per ogni materiale.
- > Regolazione dell'angolo da 0° a 45° per i tagli obliqui.
- > Dispositivo di serraggio rapido per morsetto da tavolo.
- > Arresto di profondità
- > Recipiente di raccolta trucioli.
- > Interruttore "uomo presente".

Consegna

- ✓ 1 lama da taglio per acciaio
- ✓ 1 chiave combinata: a esagono 6 mm e intaglio a croce PH2
- ✓ 1 chiave a brugola da 8 mm

Applicazioni

Utilizzo per montaggi



Utilizzo in officina



★ adatto

★★ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione	230 V
Potenza nominale assorbita	1 800 W
Potenza resa	1 050 W
Nr. giri a vuoto	1 300 1/min
Ø lame da taglio	355 mm
Diametro foro lama	25,4 mm
Profondità di taglio max. quadrato	120 mm
Massima profondità di taglio ad angolo 45°	90 mm
Profondità di taglio max. tondo	100 mm
Massima profondità di taglio circolare 45°	90 mm
Cavo con spina	4 m
Peso	24,4 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	95,3 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	106,3 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

