

bester®
by Lincoln Electric

NEW

BESTER 190C MULTI

- Ottima scelta per saldare MIG, LIFT TIG e MMA
- Saldatrice multifunzione monofase
- Portatile, leggero e robusto
- Ampio display per una facile consultazione dei **parametri**
- Compatibile con motogeneratore
- Cambio polarità
- Funzioni: Arc Force, Hot Start, Anti Stick
- 2 anni di garanzia



INCLUDE:
Torcia MIG (3m)
Kit cavi MMA (3m)

VRS
GROUP

VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

NEW



Bester 190C MULTI

Codice	B18259-1
EAN Code	5907709573734
Processi di saldatura	MIG/MMA/LIFT TIG
Tecnologia	Inverter
Tensione alimentazione	230+/-15% 1ph
MIG range	30-180A GMAW
Ciclo di lavoro MIG	180A@25%
MMA range	15-180A
Ciclo di lavoro MMA	180A@20%
Innesco TIG	Lift
TIG range	15-180A
Ciclo di lavoro TIG	180A@25%
Diametro massimo bobina	5kg
Diametro filo (mm)	da 0.6 a 1.0 mm
Arc Force	Si
Anti-sticking	Si
Hot Start	Si
Display digitale	Si
Tensione a vuoto	Si
Motogeneratore compatibile	Si
Cambio polarità	Si
Anni di garanzia	2
Cavo alimentazione	3m
Presca schuko	16A
Lunghezza torcia MIG	3m
Lunghezza cavo di massa	3m
Peso	13,7 kg
Dimensioni HxLxP	463X217X304 mm

TENSIONE ALIMENTAZIONE – MONOFASE

Tensione alimentazione 1Ph / Frequenza	Motogeneratore (raccomandato)	Corrente massima assorbita	Corrente effettiva
230+/-15% / 1/50/60 Hz	>10 kVA	35A	16A

Dati secondario – DC

Processo	Duty Cycle*	Corrente	Tensione
GMAW	20%	180A	23V
	60%	115A	19.8V
	100%	90A	18.5V
SMAW	15%	180A	27.2V
	60%	95A	23.8V
	100%	75A	23.0V
GTAW	25%	180A	17.2V
	60%	120A	14.8.4V
	100%	90A	13.6V

*Ciclo di lavoro a 40°C

Dati secondario - DC

Processo	Tensione a vuoto	Range di corrente	Range di tensione
GMAW	88V	30A ÷ 180A	15.5V ÷ 23V
SMAW	88V	15A ÷ 180A	20.6V ÷ 27.2V
GTAW	88V	15A ÷ 180A	10.6V ÷ 17.2V

CONSUMABILI RACCOMANDATI

Bester 6013 Bester 6012 Bester 7018 Bester Inox Bester Cast Bester 55

Tipo	Rutile	Rutile-cellulosico	Basico	Acciaio inox 308	Ghisa	Riporti duri	Filo
Diametro disponibile	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350	2,5x350 3,2x350 4,0x350	2,0x300 2,5x350 3,2x350	2,5x300 3,2x350	3,2x350 4,0x350	
Confezione standard (5kg)	✓	✓	✓				
Confezione media (1,9kg)	✓	✓	✓				
Confezione piccola (0,5kg)	✓	✓	✓			✓	
Blister (5/10pz)				✓	✓		
Innershield Bester bobina kg 0,45							0,9
SG2 Bester bobina kg 5							0,6 - 0,8 - 1,0

