

# Rogue ES 150i/180i/200i

## Soluzioni portatili per la saldatura professionale



Rogue ES 180i PRO

### Settore

- Riparazioni e manutenzioni
- Costruzioni civili
- Macchinari agricoli
- Carpenteria industriale e generale



Pannello di controllo

Rogue è una saldatrice robusta e resistente, dedicata ai saldatori professionisti. La macchina fornisce prestazioni di saldatura all'avanguardia e la massima affidabilità grazie all'elettronica di potenza ad alte prestazioni di ultima generazione e al controllo digitale, garantendo un arco preciso e costante.

Rogue eroga una corrente continua (DC) in saldatura per saldare un'ampia gamma di materiali, come acciai legati e non legati, acciaio inossidabile e ghisa.

La possibilità di regolare Arc Force e Hot Start consente al saldatore di ottenere l'arco più adatto al lavoro da eseguire. Essendo digitale, il microprocessore controlla con precisione tutte le funzioni e fornisce le migliori prestazioni di saldatura della categoria, in tutto l'intervallo di amperaggio della macchina. Rogue può essere utilizzata con elettrodi fino a 4,0mm di diametro.

Inoltre, Rogue è in grado di eseguire saldature TIG con innesco "Live TIG". Dotando la saldatrice di una torcia TIG opzionale con valvola gas manuale sull'impugnatura, di una bombola di gas munita di regolatore, sarete pronti a saldare acciai al carbonio e inossidabili, con o senza materiale d'apporto.

- Caratteristiche superiori dell'arco – Prestazioni uniformi e stabili.
- Adatta all'uso con motogeneratori – Capacità di operare con motogeneratori (potenza consigliata: 7 kW).
- Semplice da utilizzare.
- Design pratico – Facile da trasportare, Rogue è utilizzabile in quasi tutti i luoghi di lavoro.
- Design robusto – Classe di protezione IP23S per applicazioni in officina o in cantiere.
- La tecnologia PFC fornisce un arco stabile e resistente alle fluttuazioni dell'alimentazione, anche con cavi di alimentazione fino a 100m (solo versione PRO).

Per maggiori **informazioni, visitate** [esab.com](http://esab.com)



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS

## Specifiche

Modello	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Tensione di alimentazione monofase	230 VAC ± 15%, monofase, 50/60 Hz	230 VAC ± 15%, monofase, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, monofase, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, monofase, 50/60 Hz
Corrente massima in uscita	150 A	180 A	180 A	200 A
kVA nominale	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Modalità di risparmio energetico	50 W	50 W	50 W	50 W
Tensione a circuito aperto	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
Uscita in saldatura MMA al 20% del ciclo di lavoro al 25% del ciclo di lavoro al 60% del ciclo di lavoro al 100% del ciclo di lavoro	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Uscita in saldatura TIG al 25% del ciclo di lavoro al 60% del ciclo di lavoro al 100% del ciclo di lavoro	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Intervallo corrente	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Temperatura di esercizio	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Marchio di certificazione	CE	CE	CE	CE
Dimensioni	403 x 153 x 264mm	403 x 153 x 264mm	403 x 153 x 264mm	403 x 153 x 264mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

\* Per i valori a 115 V, consultare il manuale di istruzioni separato.

## Informazioni per l'ordine

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

La fornitura comprende: generatore con cavo di alimentazione da 3m e spina, tracolla, pinza porta-elettrodo e cavo di massa da 3m con morsetto.

## Opzioni e accessori

Tracolla	0700500086
Valigetta in plastica per Rogue	0700500085
Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10m	0700500084
Kit pinza porta-elettrodo Handy 200, OKC50, cavo di saldatura da 3m	0700006900
Kit pinza porta-elettrodo Handy 200, OKC50, cavo di saldatura da 5m	0700006884
Kit cavo di massa da 3m con morsetto e OKC50	0700006901
Kit cavo di massa da 5m con morsetto e OKC50	0700006885
Torcia per saldatura TIG SR-B 17V, OKC50, lunghezza 4m	0700025514
Torcia per saldatura TIG SR-B 26V, OKC50, lunghezza 4m	0700025522
Comando TIG a pedale con cavo da 4,5m (15 ft) e connettore 8 pin	W4014450



ESAB / esab.com



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS

