

# Neutrix

Affila elettrodi in tungsteno portatile



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS



- Filtro anti polvere sostituibile
- Uso triplo del disco diamantato
- Scarto ridotto degli elettrodi
- Affila elettrodi fino a 15 mm

**inelco**  
grinders  
*The way to grind*

# NEUTRIX – affila tungsteni portatile con filtro anti polvere integrato e collettore polvere affilatura

## Efficace

NEUTRIX è un'affila elettrodi in tungsteno portatile sicura ed ecologica. Affilatura di alta qualità per saldature TIG e plasma. L'affilatura nella direzione longitudinale dell'elettrodo, la possibilità di scegliere l'angolo di affilatura, le tre posizioni sul disco diamantato e il supporto dell'elettrodo garantiscono una punta perfetta.

## Portatile e sicura

La valigetta e il peso ridotto rendono NEUTRIX estremamente portatile e maneggevole. NEUTRIX è anche dotata di un filtro antipolvere integrato che protegge dalla polvere dannosa e raccoglie la polvere per uno smaltimento sicuro.

## Elettrodi corti

NEUTRIX può affilare elettrodi fino a lunghezze di 19 mm e anche di 15 mm con un'apposita pinza, ad esempio per la saldatura orbitale. Il coperchio di ispezione semplifica il processo e garantisce che l'elettrodo non generi scintille durante l'affilatura. Ciò evita che l'elettrodo venga danneggiato dalle alte temperature.

## Operazioni semplici

Inserire l'elettrodo nel blocco elettrodo e fissarlo nell'apposito regolatore di stick-out. Posizionare il portaelettrodo nell'affilatore. Avviare la smerigliatrice e ruotare il supporto finché non raggiunge la battuta. La punta è fatta!

## Caratteristiche

**Diametro elettrodo:** Ø 0.8 - 4 mm

**Lunghezza minima:** 19 mm (15 mm con apposita pinza)

**Angoli:** 15° - 180° angolo della punta (7.5° - 90° angolo di affilatura)

## Specifiche tecniche

**Motore:** 110V-50/60 Hz, 220V-50/60Hz

**Potenza motore:** 850 W

**Peso:** 2.8 kg

**Velocità:** 22000 - 28000 rpm

**Velocità affilatura:** 28 - 50 m/sec.

## Il kit comprende:

- Affilatrice completa di disco diamantato, filtro e valigetta
- Blocco elettrodo
- Pinze per elettrodi da Ø1.6, 2.4 e 3.2 mm

## Caratteristiche principali di Neutrix

- Camera di affilatura sigillata e filtro antipolvere per proteggere l'operatore
- Maggior flessibilità grazie all'angolo di affilatura variabile
- Le 3 posizioni del disco diamantato offrono un utilizzo ottimale
- Scarto dell'elettrodo ridotto al minimo
- Oblò di ispezione per controllare l'affilatura
- Motore performante con regolazione di velocità



Regolazione precisa dello stick-out dell'elettrodo



Angolo di affilatura regolabile da 15° a 180°



Filtro antipolvere integrato facilmente sostituibile



## Accessori opzionali:

- Supporto per montaggio a banco
- Pinze per elettrodi da Ø0.8 - 4.0 mm
- Pinze per elettrodi più corti fino a 15 mm



VERONA SALDATURA GAS  
SALDOBERICA GAS

inelco  
grinders