

Renegade ET 180iP / 210iP

Massima robustezza e portabilità



Renegade ET è una saldatrice professionale monofase, TIG con innesco dell'arco ad alta frequenza e MMA, con involucro IP23, progettata per essere utilizzata in ambienti esigenti. Dotata di una tracolla di alta qualità, con più punti di sollevamento, Renegade è pronta a muoversi con te quando è richiesta la portabilità.

Renegade ET dispone di un circuito PFC attivo integrato che consente di funzionare perfettamente anche con un'alimentazione di scarsa qualità e con cavi molto lunghi (fino a 100 m).

L'eccellente qualità di saldatura è una priorità in questa gamma, anche supportata dall'accesso diretto ad un'ampia selezione di parametri su un'interfaccia utente semplice e intuitiva che rende la saldatrice molto facile da utilizzare.

- Grande robustezza con IP23 per un uso in officina ed in cantiere
- TIG pulsato fino a 999 Hz per aumentare il controllo dell'apporto termico e del bagno di saldatura
- PFC per un arco stabile anche con cavo di alimentazione extra lungo, fino a 100 m
- Pannello di facile lettura e veloce da impostare aumentando la precisione e riducendo i tempi di fermo
- Funzionalità Dual-current mode trigger per passare tra due livelli di corrente di uscita, che controlla l'apporto termico e la dimensione del bagno di saldatura
- Sistema modulare per il collegamento dell'unità di raffreddamento e del trolley senza bisogno di attrezzi
- Torcia ESAB TIG SR-B inclusa

Visita **esab.com** per maggiori informazioni.

Settori

- Cantieri navali e offshore
- Costruzioni civili
- Costruzioni di tubi
- Riparazione e manutenzione
- Fabbricazione generale
- Fabbricazione industriale
- Industria mineraria
- Costruzioni in acciaio



Comandi a distanza opzionali

VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

Renegade ET 180iP / ET 210iP

Specifiche				
Modello	Renegade ET 180iP		Renegade ET 200iP	
Tensione di alimentazione	115/230 V AC $\pm$ 15%, monofase, 50/60 Hz		115/230 V AC $\pm$ 15%, monofase, 50/60 Hz	
Fusibile ritardato	16 A		16 A	
KVA nominali	3,3 KVA (115 V AC) 6 KVA (230 V AC)		3,3 KVA (115 V AC) 6 KVA (230 V AC)	
Modalità risparmio energetico	<30 W		<30 W	
Uscita in saldatura MMA	115 V AC: 110 A / 24,4 V al 25% 71 A / 22,8 V al 60% 55 A / 22,2 V al 100%	230 V AC: 180 A / 27,2 V al 25% 116 A / 24,6 V al 60% 90 A / 23,6 V al 100%	115 V AC: 110 A / 24,4 V al 25% 71 A / 22,8 V al 60% 55 A / 22,2 V al 100%	230 V AC: 180 A / 27,2 V al 25% 116 A / 24,6 V al 60% 90 A / 23,6 V al 100%
Uscita in saldatura TIG	115 V AC: 140 A / 15,6 V al 25% 90 A / 13,6 V al 60% 70 A / 12,8 V al 100%	230 V AC: 180 A / 27,2 V al 25% 116 A / 14,6 V al 60% 90 A / 13,6 V al 100%	115 V AC: 140 A / 15,6 V al 25% 90 A / 13,6 V al 60% 70 A / 12,8 V al 100%	230 V AC: 210 A / 18,4 V al 25% 135 A / 15,4 V al 60% 105 A / 14,2 V al 100%
Intervallo di regolazione MMA	115 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V 230 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 180 A / 27,2 V		115 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V 230 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 180 A / 28,4 V	
Intervallo di regolazione TIG	115 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 140 A / 15,6 V 230 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 180 A / 17,2 V		115 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 140 A / 15,6 V 230 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 210 A / 18,4 V	
Fattore di potenza alla corrente massima	99 %		99 %	
Circuito aperto VDC alto	78 V DC		78 V DC	
Classe di protezione	IP23		IP23	
Temperatura di esercizio	Da -10 a +40 °C (da +14 a +104 °F)		Da -10 a +40 °C (da +14 a +104 °F)	
Dimensioni	460 x 200 x 320 mm		460 x 200 x 320 mm	
Spina di alimentazione	CEE 16 A		CEE 16 A	
Peso	11 kg		11 kg	

Informazioni per l'ordine	
Renegade ET 180iP	0447700910
Renegade ET 210iP	0447700911
Renegade ET 210iP W (raffreddata ad acqua)	0447700912

La consegna include:

Modelli raffreddati ad aria: generatore, cavo di alimentazione da 3 m, torcia SR-B 26 da 4 m, tubo gas da 4 m, tracolla.

Modelli raffreddati ad acqua: generatore, unità di raffreddamento EC 1001, cavo di alimentazione da 3 m, torcia SR-B 20 da 4 m, tubo gas da 4 m, tracolla.



VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS

Renegade ET 180iP / ET 210iP

Opzioni e accessori	
Comando a distanza analogico MMA 4 incl. cavo da 10 m	0700500084
Pinza portaelettrodo, Handy 200 A, 25 mm², 3 m, OKC50	0700006900
Kit cavo di massa, OKC50, 3 m	0700006901
Kit cavo di massa, OKC50, 5 m	0700006885
Comando a pedale TIG, cavo da 4,5 m (15 piedi) e connettore a 8 pin	W4014450
Trolley a 2 ruote per Renegade	0460330881
Unità di raffreddamento ad acqua EC 1001	0445045881
Tracolla	0445197880
Torcia SR-B 26, aria, OKC 50, 4 m	0700025518
Torcia SR-B 26, aria, OKC 50, 8 m	0700025519
Torcia SR-B 20, acqua, OKC 50, 4 m	0700025534
Torcia SR-B 20, acqua, OKC 50, 8 m	0700025535



VERONA SALDATURA GAS
SALDOBERICA GAS



ESAB / esab.com

