



## Plus

Semplicissimo da usare, accendi e tagli  
Torcia piccola perfetta per lavori di precisione  
Ridotto assorbimento di corrente (greenWave inverter)

| IMPIANTO                    |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Generatore                  | SABER 40 CHP                         |
| Torcia                      | SP40                                 |
| Cavo massa                  | 25 mm <sup>2</sup> - 4 m             |
| TECNOLOGIE DI TAGLIO        |                                      |
| Taglio al Plasma            | PlasmaDrive                          |
| CARATTERISTICHE TECNICHE    |                                      |
| Tecnologia generatore       | Inverter greenWave®                  |
| Comunicazione               | CANBUS Digital communication 500 Kbs |
| Pannello comandi            | Led 7 segmenti                       |
| Accensione con sistema Lift | ✓                                    |
| Lettura parametri A/V       | Digitale                             |



[www.vrs-group.it](http://www.vrs-group.it)

**DATI TECNICI**

| SABER                                              | 40 CHP                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                         | 410x150x330 mm                                                                                   |
| Peso                                               | 11.0 kg                                                                                          |
| Alimentazione (50/60 Hz)                           | 1x230/115V±15%                                                                                   |
| Potenza Max Assorbita                              | 4.9/3.0 kVA                                                                                      |
| Corrente Max Assorbita                             | 21.4/25.2 A                                                                                      |
| Fattore di potenza                                 | PF=1                                                                                             |
| Rendimento                                         | 78%                                                                                              |
| Fusibile in linea                                  | 16/20 A                                                                                          |
| Tensione a vuoto                                   | 250Vdc                                                                                           |
| Grado di Protezione IP                             | IP23S                                                                                            |
| Classe di Isolamento                               | H                                                                                                |
| Cavo di alimentazione                              | 3x2.5 mm <sup>2</sup> - 2 m                                                                      |
| Corrente di taglio                                 | 20A - 40A                                                                                        |
| Capacità di taglio<br>(acciaio al carbonio / 230V) | Separazione - 20mm<br>Taglio massimo - 16mm<br>Taglio raccomandato - 12mm<br>Perforazione - 10mm |
| Fattore di utilizzo (230V)<br>40 °C                | 40% - 40A<br>60% - 35A<br>100% - 30A                                                             |
| 25 °C                                              | 100% - 40A                                                                                       |


[www.vrs-group.it](http://www.vrs-group.it)