

Rogue ES 250i

Potenzia le tue saldature



Settori

- Fabbricazioni leggere
- Riparazione e manutenzione
- Manifatturiera
- Fabbricazione industriale e generale
- Siderurgica

Rogue ES 250i è un generatore per saldatura destinato alla saldatura MMA con elettrodi rivestiti (compreso l'elettrodo cellulosico) e alla saldatura Live TIG.

Con una capacità massima in uscita di 250 Ampere abbinata ad un ciclo di lavoro elevato, Rogue ES 250i fornisce la potenza necessaria ad affrontare un'ampia gamma di attività in saldatura, dalla riparazione e manutenzione ai progetti di fabbricazione heavy-duty.

La macchina è dotata di più regolazioni, come Hot Start e Arc Force per personalizzare l'arco in base alle preferenze desiderate e al tipo di elettrodo. La speciale modalità 6010 offre potenza extra per controllare gli elettrodi cellulosici per risultati di qualità superiore.

Le dimensioni compatte dell'intera linea ESAB Rogue facilitano gli spostamenti tra le postazioni di lavoro o i cantieri, aiutandoti a massimizzare l'efficienza e la produttività. Costruite pensando alla solidità, presentano una struttura robusta che resiste ad impieghi gravosi. Dall'involucro robusto ai componenti interni robusti, ogni aspetto è progettato per fornire un'affidabilità duratura in condizioni di lavoro impegnative.

- Parametri di uscita e ciclo di lavoro elevati
- LiveTIG™ per inneschi dell'arco TIG affidabili e sicuri
- Funzioni Hot Start e Arc Force per un controllo ancora migliore in saldatura
- Alta efficienza energetica
- Prestazioni superiori dell'arco
- Interfaccia utente digitale con display luminoso
- Design robusto
- Comando a distanza opzionale per una maggiore produttività nelle applicazioni sul campo
- Pinza porta-elettrodo di alta qualità inclusa

Visita **esab.com** per ulteriori informazioni.

Rogue ES 250i



Specifiche	
Modello	Rogue ES 250i
Tensione di alimentazione	400 V $\pm$ 15%, trifase 50 / 60 Hz
Fusibile ritardato	32 A
kVA nominale	10 kVA
Uscita in saldatura MMA	400 V: 250 A / 30,0 V al 40% 204 A / 28,1 V al 60% 158 A / 26,3 V al 100%
Uscita in saldatura TIG	400 V: 250 A / 20,0 V al 40% 204 A / 18,1 V al 60% 158 A / 16,3 V al 100%
Intervallo di regolazione MMA	400 V MMA: 10 A / 20,4 V - 250 A / 30 V
Intervallo di regolazione TIG DC	400 V TIG: 10 A / 10,4 V - 250 A / 20 V
Fattore di potenza alla massima corrente	0,85
Efficienza alla massima corrente MMA / TIG	86% / 82%
Tensione a circuito aperto	81 VDC
Tensione a circuito aperto VRD	13,7 VDC
Classe di protezione	IP23S
Temperatura di esercizio	Da - 10 a +40 °C (da +14 a +104 °F)
Dimensioni	477 x 188 x 360 mm
Marchio di certificazione	CE
Peso	14,3 kg

Informazioni per l'ordine	
Rogue ES 250i	0700500250

La fornitura include:

Rogue ES 250i: generatore, cavo di saldatura 3 m con pinza porta-elettrodo, cavo di massa 3 m, cavo di alimentazione (senza spina) 2,5 m

Rogue ES 250i



Opzioni e accessori

Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10 m	0700500084
Kit cavo di saldatura da 200 A al 35% del ciclo di lavoro, composto da: pinza porta-elettrodo Handy 200, cavo di saldatura di sezione 25 mm ² e lunghezza 3 m, OKC 50	0700006900
Kit cavo di massa, OKC50, 3 m	0700006901
Kit cavo di massa, OKC50, 5 m	0700006885
Comando a pedale TIG, cavo da 4,5 m e connettore a 8 pin	W4014450
Tracolla	0700500086
Torcia TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Torcia TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514



ESAB / esab.com

