



FEIN



AKFH 18-5 AS

Fresatrice per bordi a batteria fino a 5 mm

Potente smussatrice a batteria per la preparazione di smussi per successivi rivestimenti, per lavorare con flessibilità in officina e in cantiere.

Numero d'ordine: 7 138 02 62 00 0

Dettagli

- + Per la realizzazione di smussi e bordi raggiati su piastre, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni, profili così come per l'arrotondamento di aperture.
- + Elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali.
- + Elevata ergonomia grazie al peso ridotto e al design compatto.
- + Potenza elevata e lunga durata grazie al motore brushless FEIN PowerDrive.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- + Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 utensile con testa fresa a 45 (senza rullo guida, senza inserti)
- + 1 pasta ramata
- + 1 cacciavite torx TX 15
- + 3 viti di bloccaggio SX
- + 1 chiave a brugola da 4 mm
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Preselezione del numero di giri
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi

Applicazioni

Utilizzo per montaggi

Lunghezza smusso fino a 5 mm a 45°



**FEIN**

Utilizzo in officina



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI
EMISSIONE SONORA

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio
ProCORE

Attacco batteria

18 V AMPShare

Nr. giri a vuoto

2 400 - 7 500 min⁻¹Max. lunghezza smusso
a 45°

5 mm

Max. altezza smusso a
45°

3,5 mm

Angolo di smussatura

45°

Raggio

1,2 / 2,5 mm

Allestimento testa di
fresatura

3x placchette SX

Piatto di appoggio Ø

98 mm

Peso senza batteria

2,52 kg

Livello di pressione
sonora LpAIncertezza del valore misurato
KpA

89,7 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWAIncertezza del valore misurato
KWA

97,7 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeakIncertezza del valore misurato
KpCpeak

103,4 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α 3,1 m/s²1,5 m/s²Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α 4,5 m/s²1,5 m/s²

Esempi di applicazione





FEIN

