



Smerigliatrice angolare AlphaGrind LG 22-230

Smerigliatrice angolare da 2 200 W | Ø 230 mm

Sviluppata per lavori di levigatura e taglio pesanti, con impugnatura ergonomica antivibrante FEIN. Adatta per il calcestruzzo, ottimizzata per il metallo.

Numero d'ordine: 7 22 51 360 00 0

Dettagli

- + Potenza molto elevata con 2 200 W: ottimizzata senza compromessi per lavori di levigatura e taglio impegnativi, in particolare con abrasivi ceramici altamente abrasivi.
- + Robustezza superiore nel metallo: oltre 400 ore di funzionamento continuo ed eccellente protezione dalla polvere metallica grazie al motore protetto e al filtro antipolvere. Meno manutenzione grazie alle spazzole di carbone
- LongLife Auto-Stop (oltre 150 ore) e al design ottimizzato per la manutenzione.
- + Basso livello di vibrazioni (4,8 m/s²) grazie all'impugnatura antivibrazioni FEIN.
- + Profondità di taglio 69 mm: la testa del riduttore sottile consente una profondità di taglio massima ed è stata sviluppata appositamente per lavori di taglio precisi.

Consegna

- + 1 Smerigliatrice angolare a due mani
- + 1 cappuccio di protezione per il taglio 230 mm
- + 1 Flangia di supporto M14
- + 1 chiave a perni
- + 1 cappuccio di protezione per la smerigliatura 230 mm
- + 1 Impugnatura antivibrante M14
- + 1 dado di serraggio

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Regolazione del cappuccio protettivo senza attrezzi
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Impugnatura antivibrante
- + Spazzole di carbone LongLife con arresto automatico
- + Filtro anti polvere

Applicazioni

**FEIN**

Sgrossare

++

Smerigliatura

++

Sbavare

+

Tagliare

++

Spazzolare

+

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

intervallo di tensione

220 - 240 V

Potenza nominale
assorbita

2 200 W

Potenza resa

1 500 W

Interruttore

interruttore con blocco

Motore

motore universale

Nr. giri a vuoto

6 600 min⁻¹

Profondità di taglio

69 mm

Ø disco abrasivo

230 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo

4 m

Peso

5,70 kg

Livello di pressione
sonora LpA

96,3 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA
Incertezza del valore misurato
KWA

104,3 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak
Incertezza del valore misurato
Kα

110,4 dB

1,5 m/s²Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
Kα4,8 m/s²1,5 m/s²Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
Kα2,7 m/s²1,5 m/s²VALORI DI VIBRAZIONE E DI
EMISSIONE SONORA



Esempi di applicazione

