



Smerigliatrice angolare AlphaGrind LG 26-230 Pro

Smerigliatrice angolare da 2 600 W | Ø 230 mm

Progettato per i lavori di levigatura e taglio più pesanti nel metallo. Con oltre 1.200 ore di funzionamento continuo, ben al di sopra dello standard industriale. Adatto anche per il calcestruzzo.

Numero d'ordine: 7 225 19 60 00 0



Dettagli

- + Massima potenza con 2 600 W: ottimizzata senza compromessi per i lavori di levigatura e taglio più impegnativi, perfetta per abrasivi altamente abrasivi con grana ceramica.
- + Robustezza superiore nel metallo: oltre 1 200 ore di funzionamento continuo ed eccellente protezione dalla polvere metallica grazie al motore e al filtro antipolvere con protezione massima. Meno manutenzione grazie alle spazzole di carbone LongLife Auto-Stop (oltre 150 ore) e al design ottimizzato per la manutenzione.
- + Indicatore di potenza FEIN: il LED indica a colpo d'occhio lo stato di funzionamento, il carico termico e gli spegnimenti rilevanti per la sicurezza, come la protezione contro il riavvio o il monitoraggio del contraccolpo.
- + Ergonomia e sicurezza: con impugnatura orientabile a 180° regolabile in modo flessibile e funzioni Drop-Stop e anti-contraccolpo.

Consegna

- + 1 Smerigliatrice angolare a due mani
- + 1 cappuccio di protezione per il taglio 230 mm
- + 1 Flangia di supporto M14
- + 1 chiave a perni
- + 1 cappuccio di protezione per la smerigliatura 230 mm
- + 1 Impugnatura antivibrante M14
- + 1 dado di serraggio

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sistema antivibrante
- + Funzione Drop-Stop
- + Spazzole di carbone LongLife con arresto automatico
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Filtro anti polvere
- + Indicatore di potenza FEIN (LED)
- + Impugnatura girevole a 180
- + Regolazione del cappuccio protettivo senza attrezzi
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Controllo contraccolpi

Applicazioni

Sgrossare



Smerigliatura



Sbavare



**FEIN**

Tagliare

++

Spazzolare

+

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI
EMISSIONE SONORA

intervallo di tensione

220 - 240 V

Potenza nominale
assorbita

2 600 W

Potenza resa

1 700 W

Interruttore

interruttore con blocco

Motore

motore universale

Nr. giri a vuoto

6 600 min⁻¹

Profondità di taglio

69 mm

Ø disco abrasivo

230 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo

4 m

Peso

6,20 kg

Livello di pressione
sonora LpAIncertezza del valore misurato
KpA

96,6 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWAIncertezza del valore misurato
KWA

104,6 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeakIncertezza del valore misurato
KpCpeak

110,2 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione allevibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α 6,6 m/s²1,5 m/s²Valore limite di
esposizione allevibrazioni 2 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α 3 m/s²1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

