



GSZ 11-320 PERL

Smerigliatrice dritta da 32 500 giri al minuto

Smerigliatrice dritta maneggevole e molto potente con grande profondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Numero d'ordine: 7 223 22 60 00 0

Dettagli

- + Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profondità (per es. rettifica interna di tubi).
- + Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- + Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- + Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- + Rivestimento collo in gomma sostituibile.
- + Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.
- + Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.

Consegna

- + 1 smerigliatrice dritta
- + chiave SW13
- + 1 pinza di serraggio Ø 8 mm
- + chiave SW17

Attrezzatura

- + collo lungo

Applicazioni

Fresare

++

Sgrossare

++

Smerigliatura

++



Sbavare



Spazzolare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 010 W
Potenza resa	620 W
Nr. giri a vuoto	9 500 - 32 500 min ⁻¹
Elemento abrasivo max. Ø	45 mm
Pinza di serraggio max. Ø	8 mm
Ø attacco a collare	43 mm
Fresa, Ø max.	12 mm
Cavo con spina	4 m
Peso	2,10 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	88,7 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	96,7 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	102,1 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α _{hv} 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	9,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



FEIN

