



KBU 35 MQ

Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm

Trapano universale con punta a corona e base magnetica a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portapunta CM2 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

Numero d'ordine: 7 270 55 61 00 0

Dettagli

- + Macchine estremamente resistenti all'usura con guaina protettiva orientabile del cavo motore per l'impiego in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
- + Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione elettronica del numero di giri per un'elevata stabilità del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed economicamente vantaggioso.
- + Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punta a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
- + Dimensioni ridotte con attacco portautensile CM2.
- + Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
- + Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- + Elevata forza di tenuta magnetica.
- + Sensore antiribaltamento.
- + Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di foratura.
- + Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- + Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- + Interruttore differenziale di sicurezza
- + * opzionale con accessori.

Consegna

- | | |
|--|--|
| + 1 trapano per punta a corona con base magnetica | + 1 cricchetto da 1/2" |
| + 1 prolunga arresto di profondità da 1/2" | + 1 pompa per refrigerante |
| + 1 cinghia di fissaggio | + 1 gancio per trucioli |
| + 1 perno di centraggio da 82 mm | + 1 perno di centraggio da 82 mm |
| + 1 griglia di protezione | + 1 impugnatura supplementare |
| + 1 chiave a brugola da 5 mm | + 1 chiavi a brugola con impugnatura a T da 5 mm |
| + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238) | |

Attrezzatura

- | | |
|---|-----------------------------|
| + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica | + Rotazione destra/sinistra |
| + Impostazione elettronica della velocità | + Funzione memoria |





FEIN

+ Regolazione elettronica del numero
dei giri (tacho)

+ Sensore antiribaltamento

Applicazioni

**FEIN**

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm

++

Punte a elica con mandrino (DIN 338)

+

Punta a elica con attacco CM (DIN 345)

++

Maschiatura

++

Svasare

++

Alesare

++

Lavorazioni sopratesta

++

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 100 W

Potenza resa

550 W

Attacco fresa a corona

QuickIN

Nr. giri sotto carico

130 - 520 min⁻¹

Portautensile

CM 2

Punta carotatrice in
metallo duro Ø massimo

35 mm

Fresa a corona HSS, Ø
max.

35 mm

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

82,3 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

5 dB

Livello di potenza sonora
LWA

95,3 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

5 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

95,9 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

5 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato $\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s²



Profondità di foratura max. con corona	50(75)* mm	Kα	
Punta ad elica Ø max.	18 mm		
Maschiatura	M 14		
Svasatura max. Ø	31 mm		
Alesatura, Ø max.	18 mm		
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio		
Corsa	135 mm		
Corsa complessiva	260 mm		
Forza di tenuta magnetica	10 000 N		
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm		
Cavo con spina	4 m		
Peso	10,70 kg		

Esempi di applicazione

