

MKAS 355

Troncatrice

Tagli precisi realizzati in modo rapido e sicuro con la troncatrice per metallo.



Numero d'ordine: 7 236 54 60 00 0

Dettagli

- + Fino al 100% senza scintille: taglio a freddo per una lavorazione sicura senza polvere.
- + Taglia in modo rapido e preciso: massima velocità di lavorazione con minimi lavori di rifinitura.
- + Utilizzo in numerose applicazioni: la giusta lama da taglio per ogni materiale.
- + Regolazione dell'angolo da 0° a 45° per i tagli obliqui.
- + Dispositivo di bloccaggio rapido del pezzo sulla morsa.
- + Arresto di profondità
- + Recipiente di raccolta trucioli.
- + Interruttore "uomo presente".

Consegna

- + 1 lama da taglio per acciaio
- + 1 chiave combinata: a esagono 6 mm e intaglio a croce PH2
- + 1 chiave a brugola da 8 mm
- + 1 coppia di carboncini supplementare

Applicazioni



FEIN

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Tensione

230 V

Potenza nominale
assorbita

1 800 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

1 300 min⁻¹

Ø lama da taglio

355 mm

Ø foro lama

25,4 mm

Capacità di taglio max.
profilo quadro

120 mm

Capacità di taglio max. a
45°

90 mm

Capacità di taglio max.
profilo tondo

100 mm

Capacità di taglio max. a
45° profilo tondo

90 mm

Cavo con spina

4 m

Peso

24,4 kg

Livello di pressione
sonora LpA

Incertezza del valore misurato
KpA

90,9 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

Incertezza del valore misurato
KWA

103,9 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

115,4 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
Kα

a_h = 2,7 m/s²

1,5 m/s²



Esempi di applicazione

