

WPO 14-25 E - Set Start per acciaio inox

Set Start per acciaio inox

Set Start per acciaio inox - per applicazioni standard nella lavorazione delle superfici.

Numero d'ordine: 7 221 49 50 01 0

Dettagli

- + Estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore FEIN ad alte prestazioni.
- + Numero di giri a regolazione continua, ottimale per smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura a specchio di acciaio inossidabile.
- + Di impiego universale come smerigliatrice, lucidatrice e satinatrice.
- + Ergonomia eccezionale.
- + Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
- + Adatto all'uso sia per destri che per mancini.
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
- + Avviamento soft.
- + Cavo industriale H 07.
- + Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
- + Carboncini ad arresto automatico.
- + Ampia gamma di accessori.

Consegna

- + 1 supporto, orientabile
- + 1 albero di fissaggio
- + 1 platorello con fissaggio a velcro (Ø 115 mm, M14)
- + 1 rullo di satinatura elastico (100 x 100 mm, grana 60)
- + 2 chiavi
- + 1 valigetta portautensile in plastica
- + 1 carter di protezione
- + 1 anello in tessuto in vlies ondulato
- + 10 Dischi di satinatura in tessuto vlies (Ø 115 mm, fine)
- + 1 Rullo in tessuto vlies (100 x 100 mm, grana 180)
- + 1 impugnatura antivibrazione

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Motore ad alte prestazioni FEIN
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Tasto di blocco albero



Applicazioni

Lucidare

++

Sgrossatura

++

Levigatura fine

++

Levigatura a secco

++

Microfinitura

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 200 W

Potenza resa

750 W

Ø platorello

230 mm

Nr. giri a vuoto

900 - 2 500 min⁻¹

Ø utensile di lucidatura

230 mm

Filettatura albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso

2,50 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI
EMISSIONE SONORALivello di pressione
sonora LpA

84 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

95 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

100 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α $\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²1,5 m/s²Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato
K α $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²1,5 m/s²

Esempi di applicazione

