



CG 10-125

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 000 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

Numero d'ordine: 7 222 93 60 00 0

Dettagli

- + Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- + Compatta e maneggevole grazie alla carcassa motore ristretta.
- + Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- + Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- + Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- + Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- + Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione integrato.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave a perni
- + 1 cuffia di protezione per lavori di taglio
- + 1 impugnatura

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni

Sgrossare

+

Sbavare

++

Tagliare

++

Spazzolare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 000 W
Potenza resa	630 W
Interruttore	interruttore con blocco
Motore	motore universale
Nr. giri a vuoto	11 000 min ⁻¹
Ø disco abrasivo	125 mm
Ø platorello elastico	125 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Peso	2,10 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA
Incertezza del valore misurato KpA

91 dB

3 dB

Livello di potenza sonora LWA
Incertezza del valore misurato KWA

102 dB

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato K α

8,5 m/s²

1,5 m/s²

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie
Incertezza del valore misurato K α

3 m/s²

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

